検査成績表 / Inspection Certificate

限界ネジリングゲージ / Screw Thread Limit Ring Gauge

M15×1.0 6g GRNR

製造番号/Manufacturing No 2409283-1　　R10I01-1

通 Go Gauge	規格寸法 Standard Size (mm/許容差μm) Tolerance			測定実測値(μm) Actual Size 先(Point)中(Middle)元(Base)		
有効径 Pitch Dia	GR	14.324	+5 −9	−5	−5	−5
	GRGF	14.324	−13 −21	−13	−13	−13
内径 Inside Dia	GR	13.917	−19 −33	−26	−26	−26
半角度 Half Angle of Thread	GRGF	30°	±15'	−5'		−6'
ピッチ Pitch	GRGF	1.0	±5		−1	

止 Not Go Gauge	規格寸法 Standard Size (mm/許容差μm) Tolerance			測定実測値(μm) Actual Size 先(Point)中(Middle)元(Base)		
有効径 Pitch Dia	NR	14.206	+0 −14	−7	−7	−7
	NRGF	14.206	−18 −26	−19	−19	−19
内径 Inside Dia	NR	13.999	±14	+3	+3	+3
半角度 Half Angle of Thread	NRGF	30°	±16'	−5'		−6'
ピッチ Pitch	NRGF	1.0	±5		−1	

責任者	森山

GRNR:ハメアイ良

検査方法は JISB0261 平行ネジゲージの検査方法

硬さ Hardness of Material : 58-64 HRC 合格 Good

材質 Material : SKS3相当 Equivalent

測定温度 Measurement Temperature : 20℃±0.5℃

測定湿度 Measurement Humidity : 50%±5%

この製品の品質精度に付きましては、ISO9000Sに基づき

国家標準にトレーサブルである事を保証いたします。

JAPAN PRECISION GAGES

株式会社 測範社